

Hauptmerkmale

- hervorragende elektrische u. physikalische Eigenschaften
- -30°C bis +105°C
- selbstverlöschend
- RoHS konform
- mit UL-Zulassung, aufgedruckter E-Nummer
- Farbe schwarz und transparent



ABMESSUNGEN PVC UL PR Nennspannung 600 V					
	INNENDURCHMESSER		WANDSTÄRKE		RINGLÄNGE
Best.-Größe	AWG	min. Ø			
		(mm)	(mm)	(mm)	(m)
PVC UL-0,79 x 0,50 PR	21	0,79	0,50	±0,10	610
PVC UL-0,86 x 0,50 PR	20	0,86	0,50	±0,10	610
PVC UL-0,96 x 0,50 PR	19	0,96	0,50	±0,10	610
PVC UL-1,07 x 0,50 PR	18	1,07	0,50	±0,10	610
PVC UL-1,19 x 0,50 PR	17	1,19	0,50	±0,10	610
PVC UL-1,34 x 0,50 PR	16	1,34	0,50	±0,10	610
PVC UL-1,50 x 0,50 PR	15	1,50	0,50	±0,10	610
PVC UL-1,68 x 0,50 PR	14	1,68	0,50	±0,10	610
PVC UL-1,93 x 0,50 PR	13	1,93	0,50	±0,10	610
PVC UL-2,16 x 0,50 PR	12	2,16	0,50	±0,10	610
PVC UL-2,41 x 0,50 PR	11	2,41	0,50	±0,10	610
PVC UL-2,69 x 0,50 PR	10	2,69	0,50	±0,10	305
PVC UL-3,00 x 0,60 PR	9	3,00	0,60	±0,10	305
PVC UL-3,38 x 0,60 PR	8	3,38	0,60	±0,10	305
PVC UL-3,76 x 0,60 PR	7	3,76	0,60	±0,10	305
PVC UL-4,22 x 0,60 PR	6	4,22	0,60	±0,15	305
PVC UL-4,72 x 0,60 PR	5	4,72	0,60	±0,15	305
PVC UL-5,30 x 0,60 PR	4	5,30	0,60	±0,15	305
PVC UL-5,94 x 0,60 PR	3	5,94	0,60	±0,15	305
PVC UL-6,68 x 0,60 PR	2	6,68	0,60	±0,15	305
PVC UL-7,40 x 0,68 PR	1	7,40	0,68	±0,15	100
PVC UL-8,25 x 0,68 PR	0	8,25	0,68	±0,15	100
PVC-UL-9,50 x 0,68 PR	3/8"	9,50	0,68	±0,15	100
PVC UL-11,05 x 0,68 PR	7/16"	11,05	0,68	±0,15	100
PVC UL-12,70 x 0,68 PR	1/2"	12,70	0,68	±0,15	100
PVC UL-14,40 x 0,70 PR	9/16"	14,40	0,70	±0,15	100
PVC UL-16,00 x 0,70 PR	5/8"	16,00	0,70	±0,18	100
PVC UL-19,15 x 0,84 PR	3/4"	19,15	0,84	±0,18	100