

ABMESSUNGEN ADPTFE-IS										
	INNENDURCHMESSER			WANDSTÄRKE						RINGLÄNGE
Best.-Größe	NENN-Ø	MIN. Ø	MAX. Ø	dünnwandig (DW)		mittelwandig (MW)		dickwandig (HW)		
AWG	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)		(mm)		(m)
ADPTFE-IS-30	0,30	0,25	0,38	0,15	± 0,05	0,23	± 0,05	0,23	± 0,05	250
ADPTFE-IS-28	0,40	0,33	0,48	0,15	± 0,05	0,23	± 0,05	0,23	± 0,05	250
ADPTFE-IS-26	0,50	0,41	0,56	0,15	± 0,05	0,23	± 0,05	0,23	± 0,05	250
ADPTFE-IS-24	0,60	0,51	0,69	0,20	± 0,05	0,25	± 0,08	0,30	± 0,08	250
ADPTFE-IS-23	0,65	0,58	0,76	0,20	± 0,05	0,25	± 0,08	0,30	± 0,08	250
ADPTFE-IS-22	0,70	0,64	0,81	0,20	± 0,05	0,25	± 0,08	0,30	± 0,08	250
ADPTFE-IS-20	0,90	0,81	1,02	0,20	± 0,05	0,30	± 0,08	0,30	± 0,08	250
ADPTFE-IS-19	1,00	0,91	1,12	0,20	± 0,05	0,30	± 0,08	0,30	± 0,08	250
ADPTFE-IS-18	1,10	1,01	1,24	0,20	± 0,05	0,30	± 0,08	0,41	± 0,08	250
ADPTFE-IS-17	1,20	1,14	1,37	0,20	± 0,05	0,30	± 0,08	0,41	± 0,08	250
ADPTFE-IS-16	1,40	1,29	1,55	0,20	± 0,05	0,30	± 0,08	0,41	± 0,08	250
ADPTFE-IS-15	1,50	1,45	1,70	0,20	± 0,05	0,30	± 0,08	0,41	± 0,08	250
ADPTFE-IS-14	1,70	1,63	1,88	0,20	± 0,05	0,30	± 0,08	0,41	± 0,08	250
ADPTFE-IS-13	1,90	1,83	2,08	0,20	± 0,05	0,30	± 0,08	0,41	± 0,08	250
ADPTFE-IS-12	2,20	2,06	2,31	0,20	± 0,05	0,30	± 0,08	0,41	± 0,08	250
ADPTFE-IS-11	2,40	2,31	2,57	0,20	± 0,05	0,30	± 0,08	0,41	± 0,08	250
ADPTFE-IS-10	2,70	2,59	2,84	0,20	± 0,05	0,30	± 0,08	0,41	± 0,08	250
ADPTFE-IS-9	3,00	2,89	3,15	0,20	± 0,05	0,38	± 0,08	0,51	± 0,10	200
ADPTFE-IS-8	3,40	3,28	3,58	0,20	± 0,05	0,38	± 0,08	0,51	± 0,10	100
ADPTFE-IS-7	3,80	3,66	4,01	0,20	± 0,05	0,38	± 0,08	0,51	± 0,10	100
ADPTFE-IS-6	4,20	4,11	4,52	0,25	± 0,08	0,38	± 0,08	0,51	± 0,10	100
ADPTFE-IS-5	4,70	4,62	5,03	0,25	± 0,08	0,38	± 0,08	0,51	± 0,10	100
ADPTFE-IS-4	5,30	5,18	5,69	0,25	± 0,08	0,38	± 0,08	0,51	± 0,10	100
ADPTFE-IS-3	6,00	5,82	6,32	0,25	± 0,08	0,38	± 0,08	0,51	± 0,10	100
ADPTFE-IS-2	6,70	6,55	7,06	0,25	± 0,08	0,38	± 0,08	0,51	± 0,10	100
ADPTFE-IS-1	7,50	7,34	7,90	0,30	± 0,08	0,38	± 0,08	0,51	± 0,10	100
ADPTFE-IS-0	8,40	8,26	8,81	0,30	± 0,08	0,38	± 0,08	0,51	± 0,10	100

Auch in individuellen Fixlängen erhältlich.