

ABMESSUNGEN ADPTFE 400						
	LIEFERZUSTAND			NACH SCHRUMPFUNG		VPE
Best.-Größe	Innerer Durchmesser (min.)			Innerer Durchmesser (max.)	Wandstärke (ca.)	
	mm	(D)	Zoll	(d) mm	(w) mm	
*)	1,98		5/64"	0,64	0,22	
	3,18		1/8"	0,94	0,25	
	4,75		3/16"	1,27	0,30	
	6,35		1/4"	1,6	0,30	
	7,92		5/16"	2,00	0,30	
	9,52		3/8"	2,44	0,30	
	11,13		7/16"	2,85	0,30	
	12,70		1/2"	3,66	0,38	
	14,27		9/16"	3,94	0,38	
	15,88		5/8"	4,52	0,38	
	17,45		11/16"	5,03	0,38	
	19,05		3/4"	5,70	0,38	
	22,23		7/8"	6,20	0,38	
	25,40		1"	7,06	0,38	
	31,75		1 1/4"	8,82	0,38	
	38,10		1 1/2"	10,20	0,38	
	44,45		1 3/4"	11,43	0,38	
	50,80		2"	13,20	0,50	
	57,15		2 1/4"	14,85	0,50	
	63,50		2 1/2"	16,50	0,50	
	69,85		2 3/4"	18,00	0,50	
	76,20		3"	19,70	0,50	
	82,55		3 1/4"	21,20	0,50	
	88,90		3 1/2"	23,00	0,63	
	95,25		3 3/4"	24,40	0,63	
	101,60		4"	26,00	0,63	

*) Bestellbeispiel: ADPTFE-400- X