

Beschreibung:

DERAY® I 3000 aus Polyolefin ist ein flexibler und schnellschrumpfender Schlauch mit hohem Schrumpfvermögen. Dieser dünnwandiger Schrumpfschlauch ist selbstverlöschend (außer transparent) und nach UL 224 zertifiziert, MIL, DefStan, VG, VDE.

Hauptmerkmale

- flexibel
- selbstverlöschend (außer transparent, nicht UL gelistet)
- Temperaturbereich -55 bis + 135°C
- Schrumpfverhältnis 3 : 1
- Schrumpftemperatur: mind. 90°C
- Farben: schwarz und transparent, in weiteren Farben erhältlich
- RoHS konform
- dünnwandig
- beständig gegen herkömmliche Flüssigkeiten und Lösungsmittel



Abmessungen DERAY®-I 3000

Vor Schrumpfung		Nach Schrumpfung				Liefereinheiten				
Innendurchmesser (Min) D		Innendurchmesser (Max) d		Wandstärke (Nom) W		Spule		Mini-Spule*		Längen
MM	IN	MM	IN	MM	IN	M	FT	M	FT	1,22 M/48 IN
1,60	1/16	0,50	0,020	0,45	0,018	300	984	150	492	25
3,20	1/8	1,00	0,039	0,55	0,022	300	984	150	492	25
4,80	3/16	1,50	0,059	0,60	0,024	300	984	75	246	25
6,40	1/4	2,00	0,079	0,65	0,026	300	984	75	246	10
9,50	3/8	3,00	0,118	0,75	0,030	150	492	75	246	10
12,70	1/2	4,00	0,157	0,75	0,03	100	328	50	164	10
19,00	3/4	6,00	0,236	0,85	0,033	50	164	30	98	10
25,40	1	8,00	0,315	1,00	0,039	50	164	30	98	10
39,00	1 1/2	13,00	0,512	1,15	0,045	50	164	30	98	-

* Spulen nur in schwarz, transparente Artikel sind nicht UL gelistet
transparente Artikel sind nicht UL gelistet