



Hauptmerkmale

- strahlungsvernetztes Polyolefin
- Temperaturbereich -55°C bis +125°C
- Schrumpfverhältnis 2 : 1
- RoHS konform
- weitere technische Daten siehe ADM55

ADM55-SMT280B: schwarz, 280-teilig

Innerer Durchmesser	Abschnitt-Länge	Farbe	Anzahl / Stück
mm	mm		
1,2	40	schwarz	40
1,6	40	schwarz	40
2,4	40	schwarz	40
3,2	40	schwarz	60
4,8	40	schwarz	60
6,4	75	schwarz	20
9,5	70	schwarz	20

ADM55-SMT280BR: schwarz/rot, 280-teilig

Innerer Durchmesser	Abschnitt-Länge	Farbe	Anzahl / Stück
mm	mm		
1,2	40	schwarz / rot	20 / 20
1,6	40	schwarz / rot	20 / 20
2,4	40	schwarz / rot	20 / 20
3,2	40	schwarz / rot	30 / 30
4,8	40	schwarz / rot	30 / 30
6,4	75	schwarz / rot	10 / 10
9,5	70	schwarz / rot	10 / 10

ADM55-SMT280BT: bunt, 280-teilig

Innerer Durchmesser	Abschnitt-Länge	Farbe	Anzahl / Stück
mm	mm		
1,2	40	schwarz / blau / braun / gelb-grün	10 / 10 / 10 / 10
1,6	40	schwarz / blau / braun / gelb-grün	10 / 10 / 10 / 10
2,4	40	schwarz / blau / braun / gelb-grün	10 / 10 / 10 / 10
3,2	40	schwarz / blau / braun / gelb-grün	15 / 15 / 15 / 15
4,8	40	schwarz / blau / braun / gelb-grün	15 / 15 / 15 / 15
6,4	75	schwarz / blau / braun / gelb-grün	8 / 4 / 4 / 4
9,5	70	schwarz / blau / braun / gelb-grün	8 / 4 / 4 / 4

