

Hart-PVC, dünnwandig, flammgeschützt 2:1 AD HPVC

Beschreibung:

AD-HPVC Schrumpfschlauch ist die kostensparende Lösung für die Umschrumpfung von Stromschienen, Dioden, Platinen oder Konfektionierung von Batterie- und Akku-Packs.

Hauptmerkmale

- Hart-PVC steif
- extra dünnwandig
- Temperaturbereich -20°C bis + 85°C
- Schrumpfverhältnis 2:1
- Standardfarben: schwarz, weiß, transparent
- viele Sonderfarben
- RoHS konform
- selbstverlöschend



Tel.: +49 (0) 2251-61021

Anfrage@demira-gmbh.de

ABMESSUNGEN AD-HPVC

Flache Breite in mm		Wandstärke in mm						
von mm	bis mm	0,07	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,30
8,5	10,0	X	X					
10,5	13,5	х	X					
14,0	16,5	х	Х	Х	х			
17,0	19,5	х	х	Х	х			
20,0	24,5	х	Х	Х	х	х		
25,0	29,5	х	х	х	х	х	х	
30,0	34,5	х	Х	Х	х	х	х	
35,0	39,5	х	Х	Х	х	х	х	
40,0	99,5	х	х	х	х	х	х	х
100,0	109,5	х	х	х	х	х	х	х
110,0	250,0	х	Х	х	х	х	х	х

Auch in individuellen Fixlängen erhältlich.