

### Beschreibung:

ADM-M-R ist ein bedruckbarer, flammwidriger Polyolefin-Schrumpfschlauch im Kleinrollenformat für Kabelkennzeichnungssysteme egal ob Thermotransfer- oder Laserdrucker, mit hohem Schrumpfvormögen.

Speziell entwickelt zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken, Kabelbäumen- bzw. Baugruppen

### Hauptmerkmale

- konform zur EU-RoHS-Richtlinie 2002/95 / EG
- Temperaturbereich -55°C bis +135°C
- Schrumpfverhältnis 2:1, 3:1
- UL 224
- VW-1
- MIL-STD-202F/Methode 215J
- 9 Standardgrößen
- Standardfarbe weiss, gelb, weitere Farben a.A.



| ABMESSUNGEN   |                              |               |                              |                |                |               |
|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|               | LIEFERZUSTAND                |               | NACH SCHRUMPFUNG             |                |                | LIEFEREINHEIT |
| Bestell-Größe | Innerer Durchmesser ( min. ) | Flache Breite | Innerer Durchmesser ( max. ) | Wandstärke ca. | Farbe *)       | VPE           |
|               | mm (D)                       | mm            | (d) mm                       | (w) mm         |                | Meter         |
| ADM-M-R-2,4-  | 3,0                          | 5,0           | 0,8                          | 0,55 ±0,1      | wß, rt, gn, ge | 25            |
| ADM-M-R-3,2-  | 3,5                          | 5,5           | 1,0                          | 0,55 ±0,1      | wß, rt, gn, ge | 25            |
| ADM-M-R-4,8-  | 4,8                          | 7,5           | 1,6                          | 0,60 ±0,1      | wß, rt, gn, ge | 25            |
| ADM-M-R-6,4-  | 6,4                          | 10,5          | 2,0                          | 0,60 ±0,1      | wß, rt, gn, ge | 25            |
| ADM-M-R-9,5-  | 9,5                          | 15,0          | 3,0                          | 0,75 ±0,1      | wß, rt, gn, ge | 25            |
| ADM-M-R-12,0- | 12,0                         | 20,0          | 4,0                          | 0,75 ±0,1      | wß, rt, gn, ge | 25            |
| ADM-M-R-19,0- | 19,0                         | 30,5          | 6,0                          | 0,85 ±0,1      | wß, rt, gn, ge | 25            |
| ADM-M-R-25,4- | 26,0                         | 42,0          | 8,0                          | 1,00 ±0,2      | wß, rt, gn, ge | 25            |
| ADM-M-R-38,0- | 41,0                         | 65,5          | 13,0                         | 1,50 ±0,2      | wß, rt, gn, ge | 25            |